

技術仕様 - Jabra Biz シリーズ QD モデル



Jabra Biz 1500 QD (国内未発売)



Jabra Biz 2300 QD*



Jabra Biz 2400 II QD

パッケージサイズ	マスターカートン: 593 x 394 x 330mm 販売ボックス (ポリ袋) サイズ (長さ x 幅 x 高さ): 180 x 230 x 20mm インチ: 7.08 x 9.05 x 0.78	マスターカートン: 575 x 500 x 299mm エコボックス (L 字型) サイズ (長さ x 幅 x 高さ): 141 x 183 x (67-33.5)mm インチ: 5.5 x 7.20 x 2.64	マスターカートン: 593 x 394 x 330mm QD: エコボックス (L 字型) サイズ (長さ x 幅 x 高さ): 141 x 183 x (67-33.5)mm インチ: 5.5 x 7.20 x 2.64
メインユニットサイズ	ヘッドセット: 長さ 131x 高さ 165x 幅 57	ヘッドセット: 長さ 141x 高さ 183x 幅 67 mm	ヘッドセット: 長さ 141x 高さ 183x 幅 67 mm
重量 (片耳/両耳、コードあり)	ユニット重量: 片耳 QD: 88 g 両耳 QD: 115 g	ユニット重量: 片耳 QD: 59 g 両耳 QD: 85 g	ユニット重量: 片耳 QD: 61 g 両耳 QD: 87 g
重量 (片耳/両耳、コードなし)	ユニット重量: 片耳 QD: 48 g 両耳 QD: 74 g	ユニット重量: 片耳 QD: 45 g 両耳 QD: 69 g	ユニット重量: 片耳 QD: 45 g 両耳 QD: 70 g
同梱物	1.保証カード 2.警告カード 3.クイックスタートガイド 4.ヘッドセット	1.保証書カード 2.警告カード 3.クイックスタートガイド 4.ヘッドセット	1.保証カード 2.警告カード 3.クイックスタートガイド 4.ヘッドセット 5.ヘッドバンド (片耳 QD のみ) 6.イヤーフック (片耳 QD のみ) 7.ネックバンド (片耳 QD のみ) 8.ポーチ
認定	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH*	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, BT 2.0 (USB BT のみ)*
保証	2 年間	EMEA 2 年間、北米 1 年間	3 年間
ヘッドセット帯域幅	○	○	NB および WB**
スピーカーサイズ	32 x 8mm	28 x 7.8mm	NB: 30 x 8.0mm WB: 30 x 7.6mm
スピーカーの感度	1000Hz で 115.5dB±3dB/1mW	片耳: 99 dB ±3dB 両耳: 101 dB ±3dB	NB (片耳/両耳): 10 dB Pa/V ±3dB WB (片耳/両耳): 8 dB Pa/V ±3dB
スピーカーのインピーダンス	両耳: 150Ω±15%/1000Hz/1.0V 片耳: 300Ω±15%/1000Hz/1.0V	片耳: 300Ω±15%/1kHz/1.0V 両耳: 150Ω±15%/1kHz/1.0V QD WB	NB 片耳: 300Ω ±15%/1kHz/1.0V NB 両耳: 150Ω±15%/1kHz/1.0V WB 片耳: 300Ω ±15%/1kHz/1.0V WB 両耳: 150Ω±15%/1kHz/1.0V
スピーカーの最大入力	30mW	20mW	20mW
スピーカーの周波数範囲	20Hz ~ 4500Hz	150Hz ~ 4500Hz	NB: 100Hz ~ 4500Hz WB: 150Hz ~ 6800Hz
マイクのタイプ	指向性マイク	指向性マイク	指向性マイク
マイクの感度	-32 ~ -28 dB@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa	-30 dB V/Pa ±2dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa	STD NC: -30 dB V/Pa ±3dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa STD UNC: -28 dB V/Pa ±3dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa
マイクの周波数範囲	1 ~ 5000Hz	100Hz ~ 10000Hz	100Hz ~ 8000Hz

その他の情報

スピーカー帯域幅音楽モード	20Hz ~ 4500Hz	150Hz ~ 4500Hz	NB: 100Hz ~ 4500Hz WB: 150Hz ~ 6800Hz
スピーカー帯域幅スピークモード	20Hz ~ 4500Hz	150Hz ~ 4500Hz	NB: 100Hz ~ 4500Hz WB: 150Hz ~ 6800Hz
マイク帯域幅	1 ~ 5000Hz	100Hz ~ 10000Hz	100Hz ~ 8000Hz
コードの長さ	95cm	107.5cm	100cm
動作温度	指定なし	指定なし	-10°C ~ +50°C

* Jabra Link 260 MSとJabra Biz 2300 QD Wideband Mono / DuoまたはJabra Biz 2400 II Mono / Duoを同時使用することで、Skype for Businessの認定基準に対応したヘッドセットソリューションとしてご利用になれます。
** モデルによって異なります。

技術仕様 – Jabra Biz シリーズ QD モデル



製品名	Jabra Biz 1500 QD (国内未発売)	Jabra Biz 2300 QD	Jabra Biz 2400 II QD
素材	PC/ABS、ルーラン	PC/ABS、ルーラン	PC/ABS、ルーラン
特長	ノイズキャンセリングマイク フレキシブル (折り曲げ可能) マイク ブームアーム構造 フォームイヤークッション 追加アクセサリとしてレザータイプが購入可能 一日中快適な装着 耐久性	ノイズキャンセリングマイク フレキシブル (折り曲げ可能) マイク ブームアーム構造 イヤークッション: フォームとレザータイプ 一日中快適な装着 耐久性	ノイズキャンセリングマイク フレキシブル (折り曲げ可能) マイク ブームアーム構造 レザータイプイヤークッション 一日中快適な装着 耐久性
	ハイブリッドワイドバンドスピーカー QD 用 (最大 4.500Hz)	ハイブリッドワイドバンドスピーカー QD 用 (最大 4.500Hz)	WB SKU 用の真のワイドバンドスピーカー (最大 6800 Hz)

SKU 番号	モデル	UPC	EAN
1513-0154	Jabra Biz 1500 Mono QD EMEA	該当なし	5706991018974
1513-0157	Jabra Biz 1500 Mono QD NA/APAC	706487013150	5706991018981
1519-0154	Jabra Biz 1500 Duo QD EMEA	該当なし	5706991018998
1519-0157	Jabra Biz 1500 Duo QD NA/APAC	706487013167	5706991019001
2303-820-105	Jabra Biz 2300 Mono, NC	706487014430	5706991016444
2303-820-104	Jabra Biz 2300 Mono, NC	706487014423	5706991016437
2303-825-109	Jabra Biz 2300 Mono, NC, Bal	706487014447	5706991016451
2309-820-104	Jabraa Biz 2300 Duo, NC	706487014461	5706991016468
2309-820-105	Jabra Biz 2300 II Duo NC std.	706487014461	5706991016475
2309-825-109	Jabra Biz 2300 Duo, NC, Bal	706487014393	5706991016406
2403-820-205	Jabra Biz 2400 II Mono, NC std.	706487015567	5706991017656
2406-820-205	Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std.	706487015574	5706991017663
2409-820-205	Jabra Biz 240a0 II Duo NC std.	706487015581	5706991017670
2406-820-204	Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std.	706487015543	5706991017632
2409-820-204	Jabra Biz 2400 II Duo NC std.	706487015550	5706991017649
2486-820-209	Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, NC std.WB	706487015611	5706991017700
2489-820-209	Jabra Biz 2400 II Duo NC std.WB	706487011910	5706991013061
2486-825-209	Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, NC std.WB 調整済み	706487015635	5706991017724
2489-825-209	Jabra Biz 2400 II Duo, NC std.WB 調整済み	706487015642	5706991017731
2406-720-209	Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, UNC std.	706487015598	5706991017687
2409-720-209	Jabra Biz 2400 II Duo, UNC std.	706487015604	5706991017694