

技術仕様 – Jabra Biz シリーズ USB モデル



製品名	Jabra Biz 1500 USB	Jabra Biz 2300 USB	Jabra Biz 2400 II USB
パッケージサイズ	マスターカートン:593 x 394 x 330mm 販売ボックス (ポリ袋) サイズ (長さ x 幅 x 高さ, cm): 18 x 23 x 2 インチ: 7.08 x 9.05 x 0.78	マスターカートン:575 x 500 x 299mm エコボックス (L 字型) サイズ (長さ x 幅 x 高さ, cm): 141 x 183 x (67 ~ 33.5)mm インチ: 5.5 x 7.20 x 2.64	マスターカートン:593 x 394 x 330mm エコボックス サイズ (長さ x 幅 x 高さ, cm): 183 x 142.5 x 55mm インチ: 7.20 x 5.59 x 2.16
メインユニットサイズ	ヘッドセット:長さ 131x 高さ 165x 幅 57	ヘッドセット:長さ 141x 高さ 183x 幅 67 mm	ヘッドセット:長さ 141x 高さ 183x 幅 67 mm
重量 (片耳/両耳)	ユニット重量: 片耳 USB: 119.5g 両耳 USB: 146g	ユニット重量: 片耳 USB 49 g 両耳 USB CC: 68 g	ユニット重量: 片耳 USB BT: 43 g 両耳 USB BT: 66 g 片耳 USB CC: 43 g 両耳 USB CC: 66 g
重量 (片耳/両耳、コードなし)	該当なし	該当なし	片耳 USB BT: 105 g、USB コントローラー付き。 両耳 USB BT: 127 g、USB コントローラー付き。 片耳 USB CC: 101 g、USB コントローラー付き。 両耳 USB CC: 124 g、USB コントローラー付き。
同梱物	1.警告カード 2.クイックスタートガイド 3.ヘッドセット	1.警告カード 2.クイックスタートガイド 3.ヘッドセット	1.警告カード 2.クイックスタートガイド 3.ヘッドセット 4.ヘッドバンド (片耳 USB BT のみ) 5.イヤーフック (片耳 USB BT のみ) 6.ネックバンド (片耳 USB BT のみ) 7.ポーチ
認定	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, BT 2.0 (USB BT のみ)
保証	2 年間	2 年間	3 年間
Bluetooth® 機器	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみ
動作範囲	該当なし	該当なし	最大 10 m、クラス 2
ヘッドセット帯域幅	ワイドバンド	HDボイス、ワイドバンド	ワイドバンド (通話)、HiFi (音楽)
スピーカーサイズ	32 x 7.6mm	28 x 3.9mm	30 x 7.2mm
スピーカーの感度	1000Hz で 102dB±3dB/1mW	93 dB ±3dB	10dB Pa/Vd
スピーカーのインピーダンス	32Ω±15%/1000Hz/1.0V	32Ω±15%/1000Hz/1.0V	CC: 120Ω±15%/1000Hz/1.0V BT: 120Ω±15%/1000Hz/1.0V
スピーカーの最大入力	30mW	10mW	20mW
スピーカーの周波数範囲	音声: 20Hz ~ 6800Hz 音楽: 20Hz ~ 20kHz	音声: 150Hz ~ 6800Hz 音楽: 70Hz ~ 16000Hz	音声: 100Hz ~ 6800Hz 音楽: 80Hz ~ 16000Hz BT: 300Hz ~ 3400Hz (USB BT SKU)
マイクのタイプ	ノイズキャンセルマイク	ウルトラノイズキャンセルマイク	ウルトラノイズキャンセルマイク
マイクの感度	-35 ~ -31 dB@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa	-30 dB V/Pa ±2dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa	-19 dB Vd/Pa@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa
マイクの周波数範囲	1 ~ 5000Hz	101Hz ~ 10000Hz	100Hz ~ 8000Hz

その他の情報

対応 Bluetooth® プロファイル	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみ ヘッドセットプロファイル、バージョン 1.1 ハンズフリープロファイル、バージョン 1.5 A2DP プロファイル/バージョン 1.0 AVRCP プロファイル/バージョン 1.0
Bluetooth® 準拠	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみ
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー	該当なし	該当なし	Bluetooth® バージョン 2.0
スピーカー帯域幅音楽モード	20Hz ~ 20kHz	70Hz ~ 16000Hz	音楽: 80Hz ~ 16000Hz
スピーカー帯域幅スピークモード	音声: 20Hz ~ 6800Hz	150Hz ~ 6800Hz	音声: 100Hz ~ 6800Hz
マイク帯域幅	1 ~ 5000Hz	101Hz ~ 10000Hz	100Hz ~ 8000Hz
コードの長さ	230cm	235cm	USB CC: 230cm USB BT: 250cm
動作温度	指定なし	指定なし	-10°C ~ +50°C

技術仕様 – Jabra Biz シリーズ USB モデル



製品名	Jabra Biz 1500 USB	Jabra Biz 2300 USB	Jabra Biz 2400 II USB
対応モード	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみ ヘッドセットプロファイル、バージョン 1.1 ハンズフリープロファイル、バージョン 1.5 A2DP プロファイル/バージョン 1.0 AVRCP プロファイル/バージョン 1.0
セキュリティ	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみペアリング、 認証、暗号
ペアリング可能な機器数	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみアクティブな接続 1 つ
消費電力	100 mA@5 VDC	100 mA@5 VDC	100 mA@5 VDC
マイク消費電力	消費電流 70~150µA@RL=3.9kΩ、Vs=3.0V*	消費電流 70~150µA@RL=3.9kΩ、Vs=3.0V*	消費電流 70~150µA@RL=3.9kΩ、Vs=3.0V*
素材	PC/ABS、ルーラン	PC/ABS、ルーラン	PC/ABS、ルーラン
ペアリング PIN コード	該当なし	該当なし	USB BT SKU のみ
特長	ノイズキャンセリングマイク フレキシブル (折り曲げ可能) マイク 270°回転ブームアーム構造 フォームイヤークッション 追加アクセサリとしてレザータイプが購入可能 一日中快適な装着 耐久性	ウルトラノイズキャンセリングマイク フレキシブル (折り曲げ可能) マイク 360°回転ブームアーム構造 イヤークッション: フォームとレザータイプ プログラム可能なボタン* 耐久性	ウルトラノイズキャンセリングマイク フレキシブル (折り曲げ可能) マイク 360°回転ブームアーム構造 レザータイプイヤークッション 一日中快適な装着 耐久性
	音響保護 PeakStop USB 用の真のワイドバンド/HD スピーカー (最高 6.800Hz) Jabra Direct と Jabra Xpress のサポートする USB ソリューション 最新の USB チップセット技術 (Jabra Biz 2300 USB、 Jabra Biz 2400 II USB CC と同じ) USB コントローラー: 音量アップ/ダウン ミュートオン/オフ*	音響保護 PeakStop、 Noise at Work および G616 に準拠 USB 用の真のワイドバンド/HD スピーカー (最高 6.800Hz) Jabra Direct と Jabra Xpress のサポートする USB ソリューション 最新の USB チップセット技術 USB-A/USB-C/バリエーションあり USB CC コントローラー: 音量アップ/ダウン ミュートオン/オフ 通話の応答/終了/拒否 通話の保留/再開*	音響保護 PeakStop、 Noise at Work および G616 に準拠 USB 用の真のワイドバンド/HD スピーカー (最高 6.800Hz) 音楽モードでの真の HiFi (最高 16 kHz) Jabra Direct と Jabra Xpress のサポートする USB ソリューション 最新の USB チップセット技術 BT デバイスへの接続 (BT USB のみ) USB BT コントローラー: 音量ダイヤル ミュートオン/オフ 通話の応答/終了 USB CC コントローラー: 音量アップ/ダウン ミュートオン/オフ 通話の応答/終了/拒否 通話の保留/再開*

*プログラム可能なボタンは、Cisco Finesse との Jabra Contact Center Agent アプリの統合、プッシュ・トゥ・トーク (PTT) などの機能を有効にします。

SKU 番号	モデル	UPC	EAN
1553-0159	Jabra Biz 1500 Mono, USB	706487013174	5706991019018
1559-0159	Jabra Biz 1500 Duo, USB	706487013181	5706991019025
2399-823-109	Jabra Biz 2300 Duo, USB, MS	706487014508	5706991016512
2399-829-109	Jabra Biz 2300 Duo, USB, UC	706487014492	5706991016505
2393-823-109	Jabra Biz 2300 Mono, USB, MS	706487014485	5706991016499
2393-829-109	Jabra Biz 2300 Mono, USB, UC	706487014478	5706991016482
2393-829-189	Jabra Biz 2300 Mono, USB-C, UC	706487018933	5706991021561
2393-823-189	Jabra Biz 2300 Mono, USB-C, MS	706487018940	5706991021578
2399-829-189	Jabra Biz 2300 Duo, USB-C, UC	706487018957	5706991021585
2399-823-189	Jabra Biz 2300 Duo, USB-C, MS	706487018964	5706991021592
2496-823-209	Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, BT MS	706487015673	5706991017762
2496-829-209	Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, BT UC	706487015659	5706991017748
2499-823-209	Jabra Biz 2400 II Duo USB, BT MS	706487015680	5706991017779
2499-829-209	Jabra Biz 2400 II Duo USB, BT UC	706487015666	5706991017755
2496-823-309	Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, CC MS	706487015710	5706991017809
2496-829-309	Jabra Biz 2400 II Mono USB 3-1, CC UC	706487015697	5706991017786
2499-823-309	Jabra Biz 2400 II Duo USB, CC MS	706487015727	5706991017816
2499-829-309	Jabra Biz 2400 II Duo USB, CC UC	706487015703	5706991017793

Jabra.jp/bizseries

*Jabra は GN Audio A/S の登録商標です。
Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
GN Audio A/S はライセンスに基づいて商標を使用しています。