

ENGAGE 50 II

クリアな通話を実現する最高クラスのヘッドセット*

- › リアルタイムガイダンス (Engage+ に対応) *
- › 3-マイクシステム
- › 終日快適な付け心地
- › 内蔵ビジーライト
- › 耐久性があり、3年間の保証付き
- › モーション検知付き SmartRinger



一般情報	内容物:	ヘッドセット, キャリイ ポーチ, 保証 & 警告リーフレット。	
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	185mm x 249mm x 50mm 7.28in x 9.8in x 1.97in	
	メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ	167mm x 54mm x 167mm 6.57in x 2.13in x 6.57in	
	メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - モノラル	167mm x 54mm x 160mm 6.6in x 2.13in x 6.3in	
	素材	レザー, PC & PC/ABS プラスチック, PP, シリコンラバー, ステンレススチール, TPE	
	ヘッドセットの重量 (ステレオバリエーション)	65g 2.3oz	
	ヘッドセットの重量 (モノラルバリエーション)	45g 1.6oz	
	重量 (ステレオ) 有: リンク	152g 5.4oz	
	重量 (モノラル) 有: リンク	132g 4.7oz	
	USB ケーブルの長さ (SKU に依存)	1.2m 2.4m 1.6m 3.94ft 7.8ft 5.2ft	
	LED 機能と特長	ビジーライト, 着信通話, Microsoft Teams の通知 (SKU に依存)	
	認定および準拠	Cisco, Unify, Microsoft Teams (SKU 固有), Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook**	
	オーディオ	スピーカーサイズ	20mm
		スピーカー最大入力	30 mW
スピーカー帯域幅 (音楽モード)		50Hz - 20000Hz	
スピーカー帯域幅 (通話モード)		100Hz - 14000Hz	
サポートしているオーディオコーデック		SBC	
マイクのタイプ		3 x MEMS	
マイクの感度		-26dBFS/Pa	
マイク帯域幅		100Hz - 14000Hz	
ユーザーの聴覚保護		Jabra SafeTone™ 2.0, PeakStop 105, EU Noise at Work, G616, OSHA	
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ	Engage+, Jabra Direct, Jabra Xpress (Jabra Direct は Windows と Mac に対応しています。また、Jabra Xpress は Windows のみに対応しています。)	
フィット & 快適性	フォームファクタ	オンイヤーヘッドバンド	
接続性	接続性	USB-A, USB-C	
	オンヘッド検出	。	

詳細情報	動作温度	-10°C ~ 55°C 14°F ~ 131°F
	保管温度	-5°C ~ 55°C 23°F ~ 131°F
Control unit	SmartRinger	○
	重量	68g 2.4oz
	通話コントロール	○
	LED の動作	ビジーライト, 着信通話/アクティブ通話, 通話のミュート/通話の保留, Microsoft Teams の通知 (SKU に依存), プログラム可能 (SDK 経由)
	素材	シリコンラバー, TPU, PC & PC/ABS プラスチック, TPE, PP

* jabra.com/engageplus

** この製品は、ChromeOS の最新バージョンを実行できるデバイスで動作し、Google の互換性 基準を満たすものとして認定されています。Google はこの製品の動作と安全性に関する要件の遵守について責任を負いません。Chromebook、Google Meet および Works With Chromebook バッジは、Google LLC の登録商標です。ChromeOS 対応の Engage+ は、今後のリリースによって内容が変わる可能性があります。NICE CXone および Google Meet の通話コントロールは、ChromeOS で検証済みです。

Jabra Engage 50 II 技術仕様書 16122022

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.jp/supportpages/jabra-engage-50-ii