







EVOLVE 30II

柔軟性の高い接続性と、通話と音楽に優れたサウンドを追求。

-  最高の通話と音楽体験
-  プラグアンドプレイによる接続
-  通話の管理が容易
-  3.5 mm、USB-A または USB-B で柔軟に接続



技術仕様書

一般情報	ボックス内容：	Jabra Evolve 30 II ヘッドセット、ポーチ、フォームインレー（デュオ専用）、レイヤーカード、ポリ袋、マニュアル										
	パッケージサイズ（長さ x 幅 x 高さ）	片耳：149.6x59.5x170.1 mm ステレオ：151.2x59.5x170.4 mm										
	メインユニットサイズ：	ステレオ（ケーブル付き）138.2 mm / ケーブルなし 103.6 mm ステレオ（ケーブル付き）5.44 インチ / ケーブルなし 4.08 インチ モノラル（ケーブル付き）107.8 mm / ケーブルなし 72.8 mm モノラル（ケーブル付き）4.24 インチ / ケーブルなし 2.87 インチ										
	重量（主な装着スタイルを含む）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Evolve 30II USB-C</th> <th>Evolve 30II USB-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ステレオ（ケーブルあり）138.2g</td> <td>ステレオ（ケーブルあり）146.1g</td> </tr> <tr> <td>ステレオ（ケーブルなし）93.2g</td> <td>ステレオ（ケーブルなし）93.2g</td> </tr> <tr> <td>モノラル（ケーブルあり）107.9g</td> <td>モノラル（ケーブルあり）117.4g</td> </tr> <tr> <td>モノラル（ケーブルなし）62.9g</td> <td>モノラル（ケーブルなし）62.9g</td> </tr> </tbody> </table>	Evolve 30II USB-C	Evolve 30II USB-A	ステレオ（ケーブルあり）138.2g	ステレオ（ケーブルあり）146.1g	ステレオ（ケーブルなし）93.2g	ステレオ（ケーブルなし）93.2g	モノラル（ケーブルあり）107.9g	モノラル（ケーブルあり）117.4g	モノラル（ケーブルなし）62.9g	モノラル（ケーブルなし）62.9g
Evolve 30II USB-C	Evolve 30II USB-A											
ステレオ（ケーブルあり）138.2g	ステレオ（ケーブルあり）146.1g											
ステレオ（ケーブルなし）93.2g	ステレオ（ケーブルなし）93.2g											
モノラル（ケーブルあり）107.9g	モノラル（ケーブルあり）117.4g											
モノラル（ケーブルなし）62.9g	モノラル（ケーブルなし）62.9g											
	素材	ソフトヘッドバンドと快適なオンザイヤーのフォームイヤークッション										
	保証	2年										
	Jabra Direct/Jabra Xpress	○										
	Jabra Sound+	x										
	LED 機能と特長	ビジーライト、着信通話、Teams 通知										
オーディオ	ヘッドセット帯域幅	ワイドバンド										
	スピーカーサイズ	ø28x3.9mm										
	スピーカー感度	93.6dB SPL @ 1kHz										
	スピーカーインピーダンス	32+/-4.8 Ω, @ 1.0kHz										
	スピーカー最大入力	定格入力 5mW @ 0.4V、最大入力 10mW @ 0.56V										
	スピーカー周波数範囲	150Hz~7kHz, @ 出力 S.P.L -10dB										
	スピーカー帯域幅通話モード	150Hz~7kHz, @ 出力 S.P.L -10dB										
	マイクのタイプ	エレクトレットコンデンサー (ECM)										
	マイクの感度	F=1kHz、pin=1Pa、0dB=1V/Pa、最小=-48dB、最大=-44dB										
	マイク周波数範囲	100Hz ~ 10kHz @ 6dB										
	マイク帯域幅	ワイドバンド										
	ユーザーの聴覚保護	Jabra SafeTone™**										
	認定	主要 UC ベンダー各社、Microsoft Teams 認定*										
フィット & 快適性	ヘッドセットのフォームファクタ	オンイヤークッションヘッドバンド										
接続性	接続（コンピュータとモバイルデバイス）	3.5 mm ジャック、USB-A/USB-C										
	コードの長さ	コントロールケーブル :95 cm、HS ケーブル :120 cm										
	AC 電源	PC からの USB 電源										
詳細情報	消費電力スピーカー	定格入力 5mW @ 0.4V、最大入力 10mW @ 0.56V										
	動作温度	-10° C ~ +50° C、14° F ~ 122° F										
	保管温度	-30° C ~ +80° C 保管温度範囲 :(-20° C ~ +35° C で 6 ヶ月)、(+35° C ~ +45° C で 3 ヶ月)、(+45° C ~ +45° C で 1 ヶ月)、(+60° C ~ +70° C で 1 時間、劣化なし)、(+70° C ~ +85° C で最高 1 時間 < 20% の劣化)										

製品タイプ	SKU	モデル	EAN コード
ステレオ	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS ステレオ、USB-A	5706991019964
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II MS ステレオ、USB-C	5706991023879
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Stereo, USB-A	5706991019971
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Stereo, USB-C	5706991023886
片耳	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono、USB-A	5706991019940
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Mono、USB-C	5706991023893
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono、USB-A	5706991019957
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Mono、USB-C	5706991023909
アクセサリ	14208-35	Jabra Evolve 30 II LINK MS コントローラー、USB-C	5706991023923
	14208-36	Jabra Evolve 30 II LINK UC コントローラー、USB-C	5706991023930