

PHILIPS

Monitors

瞬時に引き込まれる



M Line

326M6VJRMB/11



Gaming



Streaming



Productivity

# 主な特長

## ウルトラクリア 4K UHD 解像度



高性能パネルを採用した、このフィリップスの最新ディスプレイは、ウルトラクリア4K UHD (3840×2160) 解像度の映像を実現します。

3Dグラフィックアプリケーションを使用し、CADできわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

## DisplayHDR 600



VESA策定DisplayHDR 600規格は、今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。他の「HDR互換」製品とは異なり、DisplayHDR 600対応製品は、驚異的な輝度、コントラスト、色を実現します。

部分調光機能と最大600 nitのハイピーク輝度により、より深くニュアンスのある黒を表現、実物さながらのイメージを再現します。今まで表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。

## Ambiglowテクノロジー



Ambiglowは新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的なAmbiglowテクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。

また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglowは、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。

## DTS Sound

DTS Soundは、フォームファクターにかかわらず、PC上の音楽、動画、ストリーミング、ゲームの再生を最適化するよう設計されたオーディオ処理ソリューションです。DTS Soundなら、臨場感あふれるバーチャルサラウンドサウンド体験を可能にし、深みのある低音やセリフを明瞭に再現、大音量でもクリッピングや歪みが発生しません。

## ローブルーモード



臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LEDディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。

目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

# 製品スペック

メーカー型番	326M6VJRGB/11	
カラー	ブラック	
画面サイズ	31.5" MVA(4K)	
UPCコード	6 09585 25300 1	
液晶パネル駆動方式	MVA	
パネルタイプ	ノンフレア (反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	698.4 x 392.85 mm	
推奨解像度	3840 x 2160	
最大表示色	約10億7000万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度	400 cd/m <sup>2</sup> , 600 cd/m <sup>2</sup> (peak)	
通常コントラスト比	3,000 : 1	
スマートコントラスト比	80,000,000 : 1	
応答速度	通常動作時	9.5ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応	対応 (HDCP2.2)	
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI2.0 x 3, DisplayPort1.4 x 1
USBポート	USB 3.0 x 4	
消費電力	使用時	40.57W
	スタンバイ時	<0.5W
VESA DPM	OK	
適合規格	EnergyStar 7.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE, VESA DDC2B/C1	
プラグ&プレイ	色調整 輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	
各種調整機能	画像調整	-
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、Low input Lag、SmartSize
スピーカー	5W x 2 (DTS sound)	
オーディオ出力	あり	
VESAマウント	VESA 100mm x 100mm	
VESA穴サイズ	M4 x 10mm (スタンドM6 x 11mm)	
電源	ACアダプタ	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	7.21kg	
梱包重量	11.02kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	728 x 604 x 206 mm	
包装寸法(W)×(H)×(D)	822 x 580 x 394 mm	
フリックフリー/ローブルーモード/ソフトブルー	あり/あり/なし	
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット	-5~20度/110mm/なし/なし	
付属品(モニター/電源ケーブル長)	HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, USB cable 1.8M, Audio cable 1.8M, Power cable 1.8M, AC Adaptor	
保証期間	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート (往復送料無料)	
備考	DisplayHDR 600認証, DCI-P3 (CIE1976) カバー率 98.61%, BT.709 (CIE1976) カバー率 100%, NTSC 114% / sRGB 135%, PIP/PBP, AdaptiveSync, Low input Lag, Ambiglow	

取扱い店印

## Philipsディスプレイは安心の5年間フル保証

- 保証に含まれるもの: 本体 (内部部品や電源) /液晶パネル/バックライト/ケーブル/サポートセンター~お客様間の往復送料
- 修理専用箱をご用意。修理に出す際に必要な専用箱をPhilipsより発送いたします。
- 修理にかかる送料・検査技術料・キャンセル料のお客様負担はありません。

【注意事項】保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特典シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

## Philipsディスプレイは充実したサポート フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

☎ 0120-060-530

受付時間:月曜日~金曜日 午前10時~午後5時

✉ フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。  
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

