

ウルトラワイド × 大画面・高解像度で
作業効率が大幅UP!



複数ウィンドウを同時に開けるウルトラワイドなら、
マルチタスクがサクサク進む!

Philipsのウルトラワイドは
全モデル USB Type-C機能搭載!



Philipsのウルトラワイドは、ノートPCの充電を行えるだけでなく、ドッキングステーションとしても機能。マウスやヘッドセットをディスプレイに集約して利用することが可能です。

※USBポートの数はモデルにより異なります。裏面をご確認ください。
※給電につきましてはノートPCとの相性に依存します。使用可否につきましては、PCメーカー様へのご確認を推奨いたします。

昇降/チルト/スィーベル対応。
カメラ&マイク付モデルも!



ベース接地面からモニタ画面下辺までの高さを、最大で約23cm上げることができます。このほか、チルトスィーベルにも対応。カメラ&マイクの機能を備えたモデルの展開もございます。

※ベース接地面からモニタ画面下辺までの高さは、モデルにより異なります。裏面をご確認ください。

ちらつき&ブルーライト 抑制機能を搭載。






眼精疲労につながる、画面のちらつきとブルーライトを抑制する機能を内蔵。快適な作業環境の構築および生産性UPに貢献します。

販売後の手離れが良い 充実のメーカー保証

**まるっと
5年保証**

安心の修理サポート

モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象
(センドバックサポート)/修理時の専用箱無償提供/
往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料

| メーカー型番 | | 346B1C/11 | 40B1U5600/11 | 45B1U6900CH/11 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |  |  |
| カラー | | ブラック | ブラック | ブラック |
| 画面サイズ | | 34"(21:9)曲面 | 39.5"(21:9) | 44.5"(32:9,曲面) |
| UPCコード | | 6 09585 25369 8 | 6 09585 25698 9 | 6 09585 25623 1 |
| 液晶パネル駆動方式 | | VA (1500R Curved Display) | IPS Technology | VA (1500R Curved Display) |
| パネルタイプ | | ノングレア (反射防止) | ノングレア (反射防止) | ノングレア (反射防止) |
| 最大解像度 | | 3440x1440 @100Hz | 3440x1440 @120Hz(DP/USB-C) 3440x1440 @100Hz(HDMI) | 5120x1440 @75Hz |
| 最大表示色 | | 約1677万色 | 約1677万色 | 約1677万色 |
| 視野角 輝度 | | 水平178°垂直178° 300 cd/m ² | 水平178°垂直178° 500 cd/m ² | 水平178°垂直178° 450 cd/m ² |
| スマートコントラスト比 | | 80,000,000:1 | 50,000,000:1 | 80,000,000:1 |
| 応答速度 | スマートレスポンス動作時 | 4ms | 4ms | 4ms |
| 映像入力端子 | デジタル | HDMI2.0 x 1 Display Port1.2 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode) | HDMI2.0 x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode) | HDMI2.0 x 2 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen2x 2(DP Alt mode) |
| LAN | RJ45 | RJ45 x1 (10M/100M/1G) | - | RJ45 x1 (10M/100M/1G) |
| USB Type-C最大電源供給量 | | 90W(USB PD version 3.0) | 100W(USB PD version 3.0) | 100W(USB PD version 3.0) |
| USBポート | | USB3.2 x 4 | USB3.2-A x 4 USB3.2-C x 1(PD 15W) | USB3.2-A x 4 USB3.2-C x 1(PD 15W) |
| 消費電力 | 最大時 | 242W | 267.2W | 285.9W |
| | 使用時 | 34W | 36W | 39.4W |
| | スタンバイ時 | <0.3W | <0.4W | <0.3W |
| 適合規格 | | EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE, TCO Certified | EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE | EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE |
| スピーカー | | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 |
| オーディオ出力 | | あり | あり | あり |
| VESAマウント | | VESA100mmx100mm | VESA100mmx100mm | VESA100mmx100mm |
| VESA穴サイズ | | M4×10mm | M4×10mm | M4×10mm |
| 電源 | | 電源内蔵 | 電源内蔵 | 電源内蔵 |
| ケンジントンスロット | | 対応 | 対応 | 対応 |
| 本体重量 | | 11.49kg | 13.94kg | 12.96kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | | 807 x 601 x 250 mm | 944 x 628 x 280 mm | 1085 x 515 x 238 mm |
| チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット | | -5~30度/180mm/-180~180/なし | -5~30度/150mm/-180~180/±2度 | -5~15度/150mm/-45~45/なし |
| 接地面からモニター下部までの高さ | | 54.8~234.8mm | 27.88~177.88mm | 28.16~178.16mm |
| 付属品 | ケーブル類 | HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M | HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.5M USB cable A-B 1.8M Power cable 1.8M | HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.5M Power cable 1.8M |
| 備考 | | フリッカーフリー,ローブルーモード パワーセンサー,NTSC 100% / sRGB 119% Zeroスイッチ,PIP/PBP, RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/バススレー対応 AdaptiveSync,KVM対応 | DisplayHDR 400認証, フリッカーフリー,ローブルーモード, パワーセンサー/ライトセンサー PIP/PBP,NTSC 102% / sRGB 121% Adaptive Sync,Zeroスイッチ リモコン,KVM対応 | DisplayHDR 400認証。 Windows HELLO webcam(カメラ&マイク) フリッカーフリー,ローブルーモード パワーセンサー/ライトセンサー PIP/PBP,NTSC 107% / sRGB 123% Adaptive Sync,Zeroスイッチ, リモコン,KVM対応 |